

ANTIGOTERAS

(Membrana líquida acrílica impermeabilización)

Descripción del producto

Antigoteras es una pintura impermeabilizante monocomponente elástica a base de polímeros acrílicos y exenta de productos asfálticos. Éste producto es el indicado para la impermeabilización de terrazas, cubiertas, azoteas, en sus diversos materiales como embaldosados cerámicos hormigón, mortero, fibrocemento, etc. Buena adherencia sobre cubiertas metálicas de aluminio. Restauración y repintado de antiguas impermeabilizaciones asfálticas. etc. Para obtener una óptima resistencia y tenacidad del sistema se recomienda el armado con geotextil no tejido de fibra de vidrio o fibra de polietileno. Impermeabilización de cubiertas o terrazas con acabado solado previo drenaje horizontal. Impermeabilización de pozos de agua no destinada a agua potable y pozos de registro de aguas fluviales. Indicado también para la protección de la espuma de poliuretano en fachadas.

Ventajas

- Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable y elástico.
- Gran adherencia en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros, losetas de cerámica, etc.
- Excelente resistencia a la intemperie, soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- Es transitable transcurridos 15 días después de haber reticulado.
- Fácil adaptación a todas las formas de la superficie.
- Absorbe los movimientos propios de la cubierta debido a los cambios de temperatura.

CUADRO TÉCNICO

| | |
|-------------|---|
| Composición | Resinas de copolímeros acrílicos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados Agua |
| Densidad | 1,30 ± 0.02 Kg/L (dependiendo del color) |
| V. Sólidos | 60 ± 2% |
| Rendimiento | Depende del espesor del producto aplicado. Varía según el estado y tipo de superficie al que vaya destinado. Orientativamente se recomienda entre 1,5-2 Kg / m ² |
| Secado | 3-4 horas al tacto A las 24 horas (en condiciones normales de T ^a y humedad) de repintado |

APLICACIÓN Y CONSUMOS: consulte hoja de aplicación del producto.