

FICHA TÉCNICA

LAMINPOL LR

- resina epoxi para revestimiento de suelos -

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: LAMINPOL LR es una pintura epoxi 100% sólidos de dos componentes, para revestir pavimentos. De alta calidad y apta para el tránsito de carretillas, pueden realizarse acabados antideslizantes o lisos de forma sencilla.

UTILIDADES: LAMINPOL tiene la característica de proteger y decorar suelos industriales, dotándolos de resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Es muy adecuado para el recubrimiento de suelos tales como: garajes, naves de montaje, talleres, almacenes de logística-distribución, sótanos, industria alimentaria, laboratorios o industrias químicas.

VENTAJAS: LAMINPOL LR presenta, sobre las pinturas epoxi tradicionales, importantes propiedades:

- Tiene una excelente adherencia, a la mayoría de los materiales de construcción como: hormigón, mortero de cemento, fibrocemento, terrazo, madera, yeso, etc.
- Facilidad de aplicación a brocha, rodillo o airless.
- Buena resistencia al agua, carburantes, aceites, ácidos diluidos, hidrocarburos, grasas y soluciones salinas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia térmica y química.
- Posibilidad de hacer un acabado antideslizante (consúltenos)
- El recubrimiento curado es repelente al agua y actúa como impermeabilizante

CUADRO TÉCNICO:

Tipo de material	Epoxi poliamida de dos componentes 100% sólidos
Color	El deseado por el cliente.
Densidad relativa	1,30 grs/cm ³ .
Contenido en sólidos	100%
Temperatura del soporte	Mín. +10 °C.
Plazo para repintado	Mín. 10 horas a 20 °C.
Plazo para curado	Mín. 20 horas a 20 °C.
Resistencia a la abrasión	<0.2 g de pérdida. (TABER 1000 cicl, 1000 g)
Adherencia	>30 kg/cm ² al hormigón (lo rompe)
Dureza Persoz	290 seg. Para capa de 60 μ.

APLICACIÓN Y CONSUMOS: consulte hoja de aplicación del producto.